



# 883 - ABSORBANT SCIURE IGNIFUGEE



## DESCRIPTION

« 883 » permet l'absorption de liquides (huiles, combustibles, eau, etc.) dans tous les lieux où il y a risque d'incendie.

Les risques d'incendies et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur le sol.

« 883 » est un produit non comburant et ne présente pas de risque d'explosion.

« 883 » est un produit 100 % végétal qui ne pose pas de problème de recyclage des déchets. Son rapport poids/volume réduit considérablement les efforts de manipulation par rapport aux produits d'origine minérale.

## UTILISATION

Usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc.... et dans tous les lieux où il y a risque d'incendie.

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect</b>	particules de bois	<b>Densité</b>	0,184
<b>Couleur</b>	rosé (colorant alimentaire)	<b>pH</b>	5,6
<b>Odeur</b>	Agréable	<b>Humidité</b>	8 à 10 %
<b>Granulométrie</b>	0,9 à 1,8 mm	<b>Température de déshydratation</b>	550°C

### Absorption

**Eau** : 350% en poids / 60% en volume

**Huile** : 320% en poids / 65% en volume

## MODE D'EMPLOI

- Saupoudrer directement sur les produits répandus.
- Laisser agir et ramasser par balayage après saturation de la poudre.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.